



L	B	H
213 mm	83 mm	20 mm

■ MONTAJE

Universal. Sobreponer a techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: Fabricado de policarbonato blanco RAL 9003.

Lentes: De policarbonato opalino.

Empaque: De silicón

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Operación: Solo emergencia.

Lámpara: 4 leds

Batería: LiFe 3.2V 0.5Ah, con autonomía de 180 minutos.

Potencia total: 2.3W

Voltaje: 120V~, 60Hz.

Flujo Luminoso: 100lm en emergencia

■ CERTIFICACIONES

· NOM, IP65

■ CLASIFICACIONES

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 874/2012/CE
- 2009/125/CE
- CEI E 60598-2-22

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

Mínima: 0°C

Máxima: 40°C

■ APLICACIONES

Para interiores: Aplicaciones comerciales, oficinas, áreas públicas, industriales, iluminación de emergencia.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y condiciones en la página web.



Con policarbonato opalino que evita el deslumbramiento

Sólo
2cm
de espesor



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4356	UP LED LITE 120V IP65 SE LF 180 minutos