

L	B	H
656 mm	455 mm	176 mm

■ MONTAJE

Para brazo o punta de poste con espiga de 2.5".

El brazo de montaje es ajustable y con graduación de 0°- 90° para posición horizontal, inclinado y vertical. Incluye dos tornillos opresores de acero inoxidable.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fundición de aluminio inyectado, de alta conductividad térmica, esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible. Resistente a la intemperie.

Cuerpo seccionado en dos partes: carcasa (color gris RAL7039) y puerta (color gris RAL7040), para dar mantenimiento por la parte superior y evitar la caída de cualquier componente.

Con tapa ranurada que permite la convección del aire y disipación de calor, cuenta con seguro para evitar el cierre accidental, y broche para cierre a presión sin necesidad de herramientas.

Óptica/LEDs: LEDiL IP67.

Temperatura color: 4000K.

Curva de distribución: tipo III media y II media. Evita la contaminación lumínica.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver electrónico dimeable multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) de AFP(>0.9), THD <20%.

Supresor de picos: de 10KV integrado al luminario.

Dimeable: 0-10V.

Eficacia: 100 lm/W.

■ CERTIFICACIONES

- IP66
- NOM 003

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE:

-20° a 40°C.

■ APLICACIONES

Estacionamientos abiertos en centros comerciales, vialidades, calles, avenidas principales, boulevares turísticos, parques, exhibiciones exteriores.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.


■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	HRS. VIDA
RX11LED50WWT40	50W	5 100	>80	4000K	III MEDIA	60, 000 L70
RX11LED100WWT40	100W	10 200	>80	4000K	III MEDIA	60, 000 L70
RX11LED150WWT40	150W	15 039	>80	4000K	III MEDIA	60, 000 L70


■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN



CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO
(INTERIORES)



LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)



LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

