



UNSERKABEL LIFT YELLOW UL

Cable para ascensores con dos refuerzos mecánicos externos de alambre de acero.



* La ilustración es un ejemplo del producto y puede variar respecto al cable real.

Aplicación

Cable de control empleado en la construcción de ascensores, elevadores, transporte, como cable de tracción autoportado. Otras aplicaciones como cable para señales autónomas de medición y control para ambientes húmedos y secos.

Ventajas



- Estilos UL AWM certificados.
- Resistente al aceite.
- Ambientes interiores húmedos y secos.

Construcción

Conductor

Cobre, clase 5 flexible.
Conductores trenzados en capas.

Aislamiento

PVC (Policloruro de vinilo) / nylon.

Cubierta

PVC (Policloruro de vinilo) / nylon, amarillo.

Código de Color

Conductores de colores:

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. Negro | 7. Rojo / negro |
| 2. Rojo | 8. Azul / negro |
| 3. Azul | 9. Naranja / negro |
| 4. Naranja | 10. Amarillo / negro |
| 5. Amarillo | 11. Marrón / negro |
| 6. Marrón | 12. Negro / rojo |

Características



Eléctricas

Voltaje nominal: 600 V
Voltaje entre fases: 1000 V
Voltaje de ensayo: 2000 V



Térmicas

Temperatura de instalación fija: -40°C a 90°C
Temperatura de instalación móvil: -15°C a 90°C



Mecánicas

Radio de curv. mín. instalación fija: 20 X Ø
Esfuerzo máximo de tensión de ruptura: 2100 N



Condiciones de instalación

Al aire libre
Interiores
Sin tubería (Exposed run)



Otros

Marcas con las que puede venir impreso el cable:
FABER KABEL // KABELTEC // DEMES // SAB
BRÖCKSKES // SAB NORTH AMERICA //
ELEKTROKABEL.

Normas y Certificaciones



Norma de referencia

Normativa de construcción UL 600V 90°C MTW, CSA AWM 600V 90°C.





UNSERKABEL LIFT YELLOW UL

Cable para ascensores con dos refuerzos mecánicos externos de alambre de acero.

LIFT YELLOW UL

Nº Parte	Nº de Conductores	Ø Exterior Nominal mm	Peso neto del cable kg/km	Peso neto del cobre kg/km
16AWG • 1.5 mm²				
0806080015	8	12.45	312.00	115.00
0806120015	12	14.38	387.00	172.80
0806160015	16	15.85	469.00	230.40
0806240015	24	20.04	707.00	346.00

