



A	B	C
320 mm	212 mm	45 mm

■ MONTAJE

Universal. Techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en termoplástico color negro como estándar.

Cara frontal: de aluminio cepillado fundido a presión, estándar con forma curva y resistente a la flama y corrosión.

Flechas desprendibles.

Texto: "EXIT" color verde o rojo.



■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio para alimentar una tira de LEDS color verde o rojo, en 1.5W. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 48 h.

Voltaje: 120/277V.

Con diagnóstico Autotest como opción.

■ CERTIFICACIONES

· CSA

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ APLICACIONES

Oficinas corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	DE LED	CARAS	MONTAJE	OPCIONES	
FME	HT (Sólo CA)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	W (Muro- sin ánope)	AT (Auto-Test, sólo para SA)	2CK (Circuito dual)
	SA (Con batería)	LG (Verde)	2 (Doble)	M (Universal)	TP (Tornillos a prueba de manipulación)	WW (Cara y cuerpo blanco)
			U (Universal)		CC (Color especial)	BB (Cara y cuerpo negros)
					PK12 Kit pendiente 12´´)	BA (Cara y cuerpo aluminio)
					SW (Palabras especiales)	FF (Cara plana)
					2CK (Circuito dual)	120SA (120 min EM)
					WW (Cara y cuerpo blanco)	UDC (6-24VDC)
					BB (Cara y cuerpo negros)	WG (Guarda)

NOTA: Estándar: Cuerpo negro, cara de aluminio con forma curva (fotografía).