



A	B	C	D
41 mm	216 mm	308 mm	248 mm

■ MONTAJE

Sobreponer a techo o muro, cánope giratorio para montaje en superficies inclinadas.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en extrusión de aluminio acabado mate. Tapas de laterales y cánope de plástico.

Panel de texto: de cara en acabado claro. Material de acrílico transparente dirigible y desmontable para facilitar la instalación del luminario. Disponible en una cara, sólo acabado espejo.

Texto: "EXIT", color verde o rojo.

"SALIDA", color verde o rojo.

Leyendas o figuras varias en color rojo o verde, sobre pedido únicamente.



■ EQUIPO ELÉCTRICO

Lámpara: 1 tira de LEDS color verde o rojo, 2W.

Batería: níquel-cadmio de 3.6V, 900mAh, libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

Con sistema autotest.

■ CERTIFICACIONES

- UL
- NOM

■ APLICACIONES

Interiores, corredores, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.



■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	POTENCIA
CRVSALR1CSALAT	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" ROJO 1 CARA ACR TRANSPARENTE	LED	2W
CRVSALG1CSALAT	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "EXIT" VERDE 1 CARA ACR TRANSPARENTE	LED	2W
CRVSALR1CSALATSALIDA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" ROJO 1 CARA TRANSPARENTE	LED	2W
CRVSALG1CSALATSALIDA	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA" VERDE 1 CARA TRANSPARENTE	LED	2W