



MONTAJE	A	B	C	D	E	F	F
Techo	362	286	305	127	178	108	102
Muro	362	267	305	133	203	102	108

Medidas en milímetros

■ MONTAJE

Sobreponer en techo, muro o bandera por medio de cánope. Empotrar en techo.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: carcasa para montaje empotrado y placa de montaje de lámina de acero Cal. 20. Color blanco, negro, aluminio natural, aluminio pulido, bronce o anodizado.

Cánope: de aluminio acabado pulido.

Panel de texto: acrílico con división acabado blanco, transparente o espejo para poder colocar las 2 caras.

Texto: "SALIDA" 1 ó 2 caras, color rojo o verde.
"EXIT" 1 ó 2 caras, color rojo o verde.

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 40°C

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio de libre de mantenimiento. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 48 h. Opción de 120 minutos de autonomía.

Voltaje: 120/277V.

LED: color rojo o verde >2W.

■ CERTIFICACIONES

· CSA

■ APLICACIONES

interiores. Oficinas, corredores, escuelas, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	CARAS	PANEL	MONTAJE	OPCIONES
OL2	HT (Mantenida)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	C ⁽¹⁾ (Claro)	CR (Empotrar en techo)	AT ⁽²⁾ (Diagnóstico Auto-Test)
	SA (Emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	W (Blanco)	WR (Empotrar en muro)	BA (Acabado aluminio cepillado)
				M (Espejo)	CS (Sobreponer en techo)	PA (Acabado aluminio pulido)
					WS (Sobreponer en muro)	PB (Acabado aluminio latón pulido)
					ES (Tipo bandera)	CC (Color personalizado)
						SW (Letras especiales - especificar)
						2CK (Circuito dúo)
						IF (Cara invertida)
						PK ⁽³⁾ (Kit para suspender - especificar largo)
						120SA (Autonomía de 120 min.)
						FAI ⁽⁴⁾ (Interfase para alarma de fuego)

NOTA⁽¹⁾: Disponible sólo en una cara.

NOTA⁽²⁾: Autotest disponible sólo en modelos SA / EM

NOTA⁽³⁾: Mínimo de largo 1.5 m.

NOTA⁽⁴⁾: Especificar operación abierto/cerrado.