



A	B	C
320 mm	212 mm	48 mm

■ MONTAJE

Universal. Techo o muro.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: fabricado en aluminio (acabados blanco y negro disponibles). Opción de una o dos caras, flechas desprendibles según necesidad, estencil del texto en color verde o rojo.

Texto: "EXIT" color verde o rojo.



■ EQUIPO ELÉCTRICO

Batería: níquel-cadmio para alimentar una tira de LEDS color verde o rojo, en 1.5W. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 h.

Voltaje: 120/277V.

Autotest como estándar

■ CERTIFICACIONES

· UL

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° a 45°C

■ APLICACIONES

Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

■ GARANTÍA

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

■ INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE	MODELO	LED	NO. DE CARAS	CUERPO	CARA	OPCIONES
LC1-E	HT (Sólo ca)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	B ⁽¹⁾ (Negro)	B (Negro)	AT (Auto-Test)
	SA (Con batería)	LG (Verde)	2 (Doble)	W (Blanco)	W (Blanco)	2CK (Circuito dual)
			U (Universal)	AL (Aluminio)	AL (1) (Aluminio)	TP (Tornillos a prueba de manipulación)

NOTA⁽¹⁾: Configuración estándar: Cuerpo negro, Cara de aluminio (fotografía).