



	L	B	H
2'x4'	603 mm	1200 mm	94 mm
2'x2'	603 mm	603 mm	94 mm

■ MONTAJE

Para empotrar y suspender en plafón modular y liso, con ganchos de seguridad en los cuatro extremos. De fácil instalación.

■ DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Cuerpo: de aluminio, con pintura acabado blanco.

Difusor: de policarbonato opalino que proporciona una curva de distribución de 120°.

■ EQUIPO ELÉCTRICO

Fuente de poder: driver multivoltaje (100-277V, 50-60Hz) de AFP(>0.95). Atenuable 10 al 100% con controlador de 0-10V.

LEDs: SMT 2835. Temperatura de color disponible en estándar 4000K; 3300K y 5000K bajo pedido.

■ CERTIFICACIONES

· NOM

■ TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE

0°C a 40°C.

■ APLICACIONES

Interiores. Oficinas, salas de conferencia, tiendas departamentales, salas de lectura, sala de cómputo, recepciones, pasillos, escuelas.

■ GARANTÍAS

Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y condiciones en la página web.

CÓDIGO	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA DEL SISTEMA	LM	IRC	TEMPERATURA DE COLOR	HRS. VIDA	DIM	KG
CNTLED2236WWT40K	32W	35W	4 021	>80	4000K	>50 000	2'x2'	5.4
CNTLED2236WWT50K	32W	35W	4 021	>80	5000K	>50 000	2'x2'	5.4
CNTLED2450WWT40K	47W	52W	6 095	>80	4000K	>50 000	2'x4'	9.2
CNTLED2450WWT50K	47W	52W	6 095	>80	5000K	>50 000	2'x4'	9.2

■ SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



LOG-RLY
RELAY
INALÁMBRICO
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO
(ACCESORIO)
(INTERIORES)

